



Nazwa: FANMACH B8

Kategoria: Obróbka metali: Obróbkowe

Charakterystyka:

Fanmach B8 to syntetyczny olej bez zapachu o niskiej lepkości i starannie dobranych składnikach odpowiedzialnych za zmniejszenie do minimum tworzenia mgły olejowej. Produkt zapewnia najwyższe parametry smarnościowe w czasie obróbki materiału, sprawnie odprowadza ciepło, chroni narzędzie przed zużyciem i pozwala na uzyskanie detali □ najwyższych parametrach. Ciecz nie zawiera siarki, dzięki czemu olej ogranicza możliwość wystąpienia reakcji alergicznych oraz niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Specyfikacja:

-

Zastosowanie:

Fanmach B8 to zaawansowana technologicznie syntetyczna ciecz chłodząco-smarująca dedykowana do najtrudniejszych operacji □ cięcia, szlifowania, honowania i obróbki krawędziowych we wszystkich rodzajach materiałów, w tym magnezu. Olej jest również przeznaczony do szlifowania stopów stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Kolor	bezbarwny	-	bezbarwny
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,840	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	7,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	2,3	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	120	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	170	st. C	PN EN ISO 2592

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5 do 30 st. C. Produkt należy chronić przed ujemnymi temperaturami.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy