



Nazwa: FANSTAMP 9000E

Kategoria: Obróbka metali: Tłoczenie

Charakterystyka:

FANSTAMP 9000 E to syntetyczny, wysoce wydajny, przeźroczysty koncentrat płynu do obróbki plastycznej. Formuła produktu to specjalnie zaprojektowany, mieszający się z wodą płyn, dedykowany do ciężkich operacji wymagających ponadprzeciętnej smarności. FANSTAMP 9000 E zawiera unikalną formułę baz polimerowych zapewniającą uzyskanie doskonałych parametrów powierzchni przy dwukrotnie mniejszym zużyciu produktu. Doskonałe własności smarne, wydłużające żywotność narzędzi i zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów powierzchni przy niskim stężeniu. Nie wpływa na procesy następcze, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe użycie detalu do dalszej obróbki w procesie. Nie zawiera dodatków smarnościowych takich jak siarka, cynk, fosfor, dlatego nie plami obrabianych powierzchni i łatwo zmywa po procesie, pozostawiając detal idealnie czystym. Produkt przyjazny dla operatorów - nie zawiera kwasu borowego i donorów formaldehydu. Bardzo dobra odporność antybakteryjna.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FANSTAMP 9000 E nadaje się do szerokiego zakresu obróbek plastycznych, gdzie wymagana jest ponadprzeciętna smarność i zwilżalność przy kształtowaniu detalu, chroniąc go przed miejscowymi zerwaniami, zadarciami i innymi uszkodzeniami.

FANSTAMP 9000 E jest przeznaczony do szerokiego zakresu obróbek plastycznych, wliczając wykrawanie, dziurkowanie, gięcie, głębokie wytłaczanie, kucie, wiercenie głębokie, wygniatanie głębokie dla stali, stopów aluminium, stali ocynkowej. Nie plami miedzi i jej stopów. Może zastąpić olej nieemulgujący.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	Przeźroczysty płyn	-	Wizualnie
Gęstość w 15 st. C	1,058	kg/m ³	-
pH 5%	8,8	-	DIN 51369
pH koncentratu	9,0	-	-
Współczynnik refraktometru	1,8	%/st. Brix	-
Ochrona antykorozyjna	4,0	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.