



Nazwa: HYDRAFAN FROST

Kategoria: Transport: Hydrauliczne

Charakterystyka:

Olej Hydrafan FROST to specjalna kompozycja olejów naftenowych, dodatków lepkościowych oraz pakietu zapewniającego ochronę przed zużyciem, korozją i utlenianiem. Dzięki bardzo niskiej temperaturze płynięcia olej zachowuje płynność i generuje niskie opory ☐ ekstremalnie niskich temperaturach, pozwalając na skuteczną pracę w każdych warunkach atmosferycznych.

Specyfikacja:

DIN 51524 cz. 3

PN-ISO 11158/4-L-HV

Zastosowanie:

Wielosezonowa ciecz hydrauliczna o nieprzeciętnie wysokim wskaźniku lepkości, przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych pracujących na zimnych obszarach geograficznych, które narażone są na konieczność rozruchu w bardzo niskich temperaturach. Olej nadaje się do smarowania w nietypowych układach wymagających od produktu nadzwyczajnych parametrów lepkościowych gwarantujących, małą zmianę lepkości ☐ szerokim zakresie temperatur.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st.C	0,876	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st.C	25	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st.C	8,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	350	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	115	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-57	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

5 litrów; 20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy