



Nazwa: FANELECTRIC

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

Fanelectric jest skomponowany na bazie wysoko przetworzonego oleju o niskiej lepkości □ bardzo dobrej odporności na utlenianie. Produkt ma ograniczoną do minimum zawartość związków aromatycznych. Ze względu na niską lotność, wysoką temperaturę zapłonu i brak zapachu produkt gwarantuje komfort stosowania w czasie pracy, eliminując również ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

Specyfikacja:

-

Zastosowanie:

Fanelectric jest przeznaczony do stosowania jako ciecz dielektryczna do obróbki elektroiskrowej (EDM - Electrical Discharge Machining). Technika ta jest wykorzystywana do obróbki trudnoskrawalnych metali i spieków □ pozwala osiągnąć skomplikowane kształty niemożliwe do osiągnięcia przy standardowej obróbce skrawaniem.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st.C	0,840	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st.C	2,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Temperatura zapłonu	115	st. C	PN EN ISO 2592

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy