



Nazwa: FANMACH C22

Kategoria: Obróbka metali: Obróbkowe

Charakterystyka:

Bezchlorowy olej obróbkowy Fanmach C22 produkowany jest w oparciu o wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet dodatków smarościowych, inhibitorów korozji i składników zmniejszających możliwość powstawania mgły olejowej w czasie obróbki. Zabezpiecza narzędzia w czasie pracy przez zużyciem. Ze względu na bezchlorowy charakter olej jest neutralny dla operatorów urządzeń do obróbki, zmniejszając możliwość pojawienia się reakcji alergicznych.

Specyfikacja:

-

Zastosowanie:

Fanmach C22 to olej obróbkowy dedykowany do procesów obróbkowych metali kolorowych o średniej trudności. Produkt znajduje szerokie zastosowanie □ nadaje się zarówno do lekkich jak i bardziej wymagających operacji w brązie, aluminium, mosiądzu czy stalach węglowych. Produkt nie pozostawia plam na obrabianym materiale oraz wydajnie odprowadza ciepło z miejsca obróbki. Wykonane elementy charakteryzują się wysoką gładkością powierzchni i dobrą jakością wykończenia detali.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,865	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	22	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Temperatura zapłonu	230	st. C	PN EN ISO 2592

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy