



Nazwa: HYDRAFAN HV 100

Kategoria: Transport: Hydrauliczne

Charakterystyka:

Olej Hydrafan HV 100 skomponowany jest z wysokiej jakości olejów bazowych, wiskozatorów pozwalających utrzymać bardzo dobre własności lepkościowe przy zmianach temperatur oraz dodatku hydraulicznego zawierającego cynk, poprawiającego osiągi produktu. Olej charakteryzuje się doskonałą separacją od wody, niską piennością oraz dobrą ochroną przed zużyciem, wydłużając czas eksploatacji.

Specyfikacja:

DIN 51524 cz. 3

PN-ISO 11158/4-L-HV

Zastosowanie:

Uniwersalny olej hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości przeznaczony do stosowania w różnego rodzaju, precyzyjnych układach hydraulicznych pracujących w szerokim zakresie temperatur. Produkt może być z powodzeniem stosowany do smarowania pomp tłokowych i łożyskowych, sprężarek, przekładni oraz jako olej obiegowy. W porównaniu do konwencjonalnych olejów hydraulicznych produkt charakteryzuje się podniesionymi własnościami lepkościowo-temperaturowymi pozwalając na zastosowanie przez cały rok, w zależności od przeznaczenia do użytkowania na zewnątrz.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,888	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	100	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	12,9	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	125	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	230	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-29	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy