



Nazwa: PNEUMAFAN 32

Kategoria: Przemysł: Inne

Charakterystyka:

Mineralny olej Pneumafan 32 jest produkowany w oparciu o wysoko rafinowy olej mineralny wzbogacony zestawem dodatków uszlachetniających. Olej charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami smarnymi i adhezyjnymi □ wytrzymuje wysokie obciążenia i długą, ciągłą pracę urządzenia, chroni przed zużyciem elementy narzędzia i zabezpiecza przed korozją. Olej jest neutralny dla metalowych części.

Specyfikacja:

ISO 6743-3: L-DAH

DIN 51524 cz. 2

Zastosowanie:

Wysokiej jakości olej przeznaczony do stosowania w lekkich narzędziach pneumatycznych takich jak szlifierki, zszywacze, klucze monterskie oraz w urządzeniach przemysłowych, wykorzystywanych w górnictwie i budownictwie - wiertarki udarowe, młoty wyburzeniowe, wiertnice. Wysokie parametry produktu pozwalają na pracę w wilgotnym i zapyłonym środowisku. Olej może również być zastosowany jako olej hydrauliczny klasy HLP.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Gęstość w temperaturze 15 st. C	0,870	g/cm ³	PN-EN ISO 3675
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 st. C	32	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 st. C	5,5	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104
Wskaźnik lepkości	105	-	PN-ISO 2909
Temperatura zapłonu	210	st. C	PN EN ISO 2592
Temperatura płynięcia	-36	st. C	PN-ISO 3016

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Produkt nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jeśli jest używany zgodnie z zastosowaniem określonym w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. W przypadku utylizacji zużytego produktu i opakowania należy