



Nazwa: FANLUB S40

Kategoria: Obróbka metali: Emulsje wodorozcieńczalne

Charakterystyka:

FanLub S40 jest wysoce stabilnym, bezchlorowym, najwyższej jakości płynem do obróbki skrawaniem większości metali. Dedykowany jest do ciężkich operacji. Kompozycja zawiera unikalną formułę olejów mineralnych, estrów syntetycznych i dodatków polimerowych zapewniających długi czas pracy emulsji oraz doskonałą czystość narzędzi, maszyn i urządzeń.

Produkt zaprojektowano z myślą o obrabianiu odlewniczych stopów aluminium, stali zwykłych i chromoniklów.

Specyfikacja:

Zastosowanie:

FanLub S40 jest specjalnie zaprojektowanym, koncentratem półsyntetycznego chłodziwa przeznaczonym do szerokiego zakresu obróbek, wliczając cięcie, wiercenie, rozwiercanie, frezowanie, gwintowanie, walcowanie, toczenie. Jest przeznaczony do obróbki delikatnych materiałów jak aluminium i jego stopy oraz stale zwykłe i stopy chromoniklowe.

FanLub S40 nie zawiera lotnych amin które podczas pracy z chłodziwem ulatniają się i skracają czas pomiędzy wymianami chłodziwa w układzie.

Dane techniczne:

Parametry fizykochemiczne	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Wygląd	pomarańczowy płyn	-	Wzrokowo
Gęstość w 15 st. C	1,001	kg/m ³	-
pH 5%	9,2	-	DIN 51369
pH koncentratu	9,9	-	-
Współczynnik refraktometru	1,4	%/st. Brix	-
Ochrona antykorozyjna	3,5	%	DIN 51360-2

Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na certyfikatach jakości każdej partii produkcyjnej.

Opakowania:

20 litrów; 208 litrów; 1000 litrów

Magazynowanie:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 st. C do - 35 st. C

Informacje dotyczące postępowania z produktem:

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz inne specyficzne informacje zawarte są w karcie MSDS produktu.